

**SOLUTIONS
FOR FASHION**

METALMECCANICA



Applicatori manuali e a pedale Manual and pedal applicators

Applicatori manuali a braccio di leva e a pedale per bottoni a pressione e minuteria metallica in genere in uso nella produzione di abbigliamento, pelletteria e articoli di cartotecnica.
Manual applicators with lever arm and with pedal for snap fasteners and small metallic components, generally used in the production of clothing, leather goods and stationery items.



S50

Caratteristiche:

- Da ancorare a banco di lavoro
- Di semplice utilizzo, per molteplici usi
- Portapunzone inferiore regolabile
- Distanza tra matrici regolabile
- Attacchi per matrici con misure universali

Specifications:

- To be fixed to work bench
- Easy to use, for multiple uses
- Adjustable lower matrix holder
- Adjustable distance between die holders
- Attachments for matrix with universal measures



S50/L

Caratteristiche:

- Da ancorare a banco di lavoro
- Di semplice utilizzo, per molteplici usi
- Portapunzone inferiore regolabile
- Distanza tra matrici regolabile
- Attacchi per matrici con misure universali

Specifications:

- To be fixed to work bench
- Easy to use, for multiple uses
- Adjustable lower matrix holder
- Adjustable distance between die holders
- Attachments for matrix with universal measures



G100

Caratteristiche:

- Di semplice utilizzo, per molteplici usi
- Portapunzone inferiore regolabile
- Distanza tra matrici regolabile
- Attacchi per matrici con misure universali
- Bancale regolabile in altezza

Specifications:

- Easy to use, for multiple uses
- Adjustable lower matrix holder
- Adjustable distance between die holders
- Attachments for matrix with universal measures
- Adjustable workbench



TR60

Caratteristiche:

- Di semplice utilizzo, per molteplici usi
- Portapunzone inferiore regolabile
- Distanza tra matrici regolabile
- Attacchi per matrici con misure universali
- Dotato di ruote di serie
- Con scatola portattrezzi
- Testa smontabile

Specifications:

- Easy to use, for multiple uses
- Adjustable lower matrix holder
- Adjustable distance between die holders
- Attachments for matrix with universal measures
- Provided of wheels
- Provided of tool case
- Removable head

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA	S50	S50/L	G100	TR60
Distanza fra portamatrici / Distance between die holders	7,5 cm	7,5 cm	8,5 cm	8,5 cm
Corsa dell'albero / Length of stroke of shaft	25 mm	25 mm	Max 35 mm	Max 35 mm
Misura attacco matrice inferiore / Measure hole for lower matrix holder	Ø 12,2 mm	Ø 12,2 mm	Ø 12,2 mm	Ø 12,2 mm
Misura filetto / Measure thread	Ø 6.35 x 1/4 24"	Ø 6.35 x 1/4 24"	Ø 6.35 x 1/4 24"	Ø 6.35 x 1/4 24"
Profondità utile di lavoro/Working depth	16 cm	25 cm	16 cm	16 cm
Peso netto / Net weight	9,5 Kg	10 Kg	36 Kg	26Kg
Dimensioni / Dimensions	10x30x43 cm	10x35x43 cm	53x56x127+137 cm	48X60X133 cm

La ditta si riserva di apportare modifiche alle macchine senza preavviso / the company reserves the right to modify the machines without any prior notice

