



Richpeace RPQP-NM-S1S-1-2500×2600-SDM-LS50-VR2-NA-3P380



OPIS:

BROJ GLAVA: JEDNA

MAX. RADNA POVRŠINA: 2500X2600MM

MAX. BRZINA: 3000RPM

RADNA BRZINA: 2600-2800RPM

SA AUTOMATSKIM PODIZANJEM GLAVE DO 15CM

1:1 FIKSIRANA STRUKTURA RAMA;

POMERANJE GLAVE PO X OSI, POMERANJE MOSTA PO Y OSI

ČETRI SETA PANASONIC SERVO MOTORA ZA POMERANJE X I Y OSE, GLAVE I GRAJFERFOURA
GLAVA I ROTIRAJUĆI GRAJFER SE POKREĆU ODVOJENO POMOĆU SERVO MOTORA

JAPANSKI KOBAN JUMBO ROTIRAJUĆI GRAJFER

SA FUNKCIJOM AUTOMATSKOG ODSECANJA KONCA

NEMAČKI IGUS ŽIČANI LANAC, IGUS SINGAL ŽICA

HIWIN TIANWAN LINEARNI VOĐICE

JAPANSKI NSK LEŽAJEVI

ITALIJANSKI MEGADYNE KAIŠEVI

SCHNEIDER ELEKTRO KOMPONENTE

AIRTAC ILI SMC PNEUMATSKE KOMPONENTE

AUTOMATIZOVANI SISTEM PODMAZIVANJA

OPERATORSKI 10.4 INČA EKRAN NA DODIR

RICHPEACE KONTROLNI SISTEM V21

INFRARED SIGURNOSNI SISTEM

2 SIGURNOSNA PREKIDAČA X/Y OSE ZASEBNO

INFRARED SIGURNOSNI UREĐAJ 3SETA



JEDAN SET RICHPEACE PROGRAM ZA DIZAJNIRANJE/CRTANJE PROGRAMA ZA RAD
JEDAN SET MOTALICE ZA ŠPUNLE
2 SETA ŠTELUJUĆIH ALUMINIJUMSKIH RAMOVA, 2KOM ZA MALE VELIČINE I 2KOM ZA VELIKE
VELIČINE
BOJA KONSTRUKCIJE: BELA

STANDARDNI PRIBOR & KUTIJA SA ALATOM
NAPAJANJE: 3-FAZE 380V/50HZ

SISTEM ZA LAKU PROMENU RAMOVA



AUTOMATSKI SISTEM ZA LAKU PROMENU RAMOVA

